

Inversor Phoenix	12 voltios	12/250	12/375	12/500
	24 voltios	24/250	24/375	24/500
	48 voltios	48/250	48/375	48/500
Potencia cont a 25°C (1)	250VA		375VA	500VA
Potencia cont. a 25°C / 40°C	200 / 175W		300 / 260W	400/350W
Pico de potencia	400W		700W	900W
Tensión / frecuencia CA de salida (ajustable)	230VCA +/- 3% 50Hz o 60Hz +/- 0,1%			
Rango de tensión de entrada	9,2 - 17 / 18,4 - 34,0 / 36,8 - 62,0V			
Desconexión por CC baja (ajustable)	9,3 / 18,6 / 37,2V			
Dinámica (dependiente de la carga)	Desconexión dinámica, ver			
Desconexión por CC baja (totalmente ajustable)	https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:phoenix-inverters-dynamic-cutoff			
Reinicio y alarma por CC baja (ajustable)	10,9 / 21,8 / 43,6V			
Detector de batería cargada (ajustable)	14,0 / 28,0 / 56,0V			
Eficacia máx.	87 / 88 / 88%		89 / 89 / 90%	90 / 90 / 91%
Consumo en vacío	4,2 / 5,2 / 7,9W		5,6 / 6,1 / 8,5W	6 / 6,5 / 9W
Consumo en vacío predeterminado en modo ECO (Intervalo de reintento: 2,5 s, ajustable)	0,8 / 1,3 / 2,5W		0,9 / 1,4 / 2,6W	1 / 1,5 / 3,0
Ajuste de potencia de parada y arranque en modo ECO	Ajustable			
Protección (2)	a - f			
Rango de temperatura de trabajo	-40 to +65°C (refrigerado por ventilador) (reducción de potencia del 1,25% por cada °C por encima de 25°C)			
Humedad (sin condensación)	máx. 95%			