

MODELO LUXXOL HEAT PIPE



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ☑ Tanque interior de acero inoxidable SUS316, grado quirúrgico con un grosor de 1.2 mm.
- ☑ Aislamiento térmico: poliuretano inyectado de alta densidad libre de gas freón, grosor de 50mm.
- ☑ Barra de magnesio de 1 pulgada que protege el acero y alarga la vida útil de su terma.
- ☑ Acabado en pintura electrostática con un grosor de 0.04mm.
- ☑ Tubo al vacío, altamente eficiente, con triple capa: aluminio nitrogenado, acero inoxidable y cobre, todo esto entre dos tubos concéntricos sellados al vacío.
- ☑ Tubo exterior transparente, tubo interior color azul con mínimas propiedades reflectivas que maximizan la absorción de la radiación.
- ☑ Conexión e instalación directa desde la red del agua de uso doméstico.
- ☑ Resistente a las diferentes condiciones climáticas de nuestro país como la lluvia, granizo de hasta 2.5 cm, fuertes vientos y puede trabajar en temperaturas de hasta -10°C.
- ☑ Por la excelente calidad de los materiales nuestras termas solares LUXXOL tienen una larga vida útil que puede llegar a más de 15 años.
- ☑ Contamos con más de 20 años de experiencia trabajando en todo el Perú.
- ☑ Panel de control y resistencia 1500W (se venden por separado).
- ☑ Nuestros fabricantes cuentan con certificación ISO 9001, KC SOLAR KEYMARK y CE.

Certificaciones de fábrica



MODELO LUXXOL HEAT PIPE

CAPACIDADES Y DIMENSIONES

CAPACIDAD	TUBOS		ESTRUCTURA			CANTIDAD DE DUCHAS
	Largo (cm)	Cantidad	Largo (cm)	Ancho (cm)	Área (m2)	
110 LITROS	180	10	200	130	2.6	3
200 LITROS	180	20	202	175	3.54	6 – 7
300 LITROS	180	30	203	255	5.18	10 – 13

*Cantidades aproximadas de acuerdo al consumo de 20 a 30 litros en promedio por persona por ducha

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDAS Y CONEXIONES	
Diámetro de tanque de almacenamiento (mm)	460
Espesor, aislante (mm)	55
Conexión ventilación (pulgadas)	½ - ¾
Conexión resistencia eléctrica (pulgadas)	1
Conexión de agua (pulgadas)	¾

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

- ☑ Válvulas Check 1/2.
- ☑ Llaves de paso 1/2 fría.
- ☑ Llaves de paso 1/2 caliente.
- ☑ Uniones universales 1/2.
- ☑ Codos rojos.
- ☑ Reducciones campana 1/2.
- ☑ Tapón hembra de 3/4 a 1/2.
- ☑ Tubo rojo saladillo 3m.
- ☑ Tubo plomo 1/2 - 2.6m.
- ☑ Cintas teflones
- ☑ ADEX pegamento.



Certificaciones de fábrica



Luxxol®

El producto incluye

Tanque



Estructura



Tubos al vacío



Certificaciones de fábrica

